



Systèmes de thermopompes sans conduit

SYSTÈMES MURAUX
SÉRIES MIDEA35, 28, 25 ET 22




Distributeur exclusif au Québec

 **DESCAIR**

Quand avez-vous besoin d'une unité murale sans conduit ?

Variété des pièces

Pour contrôler individuellement différentes pièces à l'aide de réglages de confort variés



Chambre d'enfant

Pour améliorer le confort dans les pièces que vous utilisez régulièrement

Zones froides et zones chaudes

Pour équilibrer les variations de température dans les zones froides ou chaudes de votre maison

Nouvelles pièces et rénovations

Contrôle complet du climat pour les pièces ajoutées sans compromettre les autres espaces

Les systèmes sans conduit de Midea offrent plusieurs avantages

Chez Midea, nous avons pensé à tout afin que vous puissiez contrôler et obtenir le confort et la performance que vous avez toujours désirés grâce à votre système CVAC.

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

- Technologie à vitesse variable de Midea
- Modèles certifiés Energy Star® disponibles

ENTRETIEN ET INSTALLATION FACILES

- Les filtres lavables réduisent les coûts
- Aucune rénovation majeure, réparation ou peinture ne sont nécessaires

CONFORT EN TOUT CLIMAT

- Fonctionne à des températures aussi basses que -30 °C et aussi hautes que 50 °C
- Peut servir de source de chaleur principale, éliminant ainsi le besoin d'une source d'appoint

Le système d'unités murales de Midea est la solution idéale

Unité extérieure à décharge latérale

Conception compacte et mince, flexibilité inégalée




Thermopompe traditionnelle de 2,5 tonnes



Thermopompe Midea de 2,5 tonnes



Design compact



Patio



Toit/terrasse/balcon

S'adapte à tous les espaces


La thermopompe à décharge latérale peut facilement être transportée sur le lieu d'installation et installée sur un socle ou un support. Étant donné sa légèreté, un seul installateur peut la transporter.

Système sans conduit

Installation simple et flexible

L'unité intérieure se raccorde à l'unité extérieure par un simple petit trou: pas besoin de démolir, de réparer ou de repeindre.

Installation facile




Tuyaux de réfrigérant flexibles

Étant donné que la longueur maximale des tuyaux est de 213 pi, l'unité intérieure peut être installée presque n'importe où dans votre maison.

Longueur maximale
du tuyau de réfrigérant
50 m/164 pi

Différence de
hauteur maximale
25 m/82 pi



Vaste gamme d'unités intérieures et de capacités convenant à toutes les pièces



Salon



Chambre
à coucher

**0,5 tonne
à
3 tonnes**




Garage



Bureau

Qu'est-ce qui facilite la mise à niveau du confort ?



Cuivre TU1



OTA
(optionnel)



**Commande filaire
programmable 7 jours sur 7**
(optionnel)



Capteur intelligent
(excepté le modèle MIDEA22)



**Capteur de détection de
fuites de réfrigérant A2L**



**Double contrôle
de la température
et de l'humidité**
(excepté le modèle MIDEA22)

Climatisation et chauffage à haut rendement toute l'année




Climatisation




Jusqu'à 33,3 SEER2

La technologie à vitesse variable de Midea



Comparativement aux systèmes conventionnels à vitesse unique, la technologie à vitesse variable de Midea permet au compresseur de fonctionner en continu selon l'évolution des besoins en température.

Température ambiante stable



Cette technologie de pointe garantit également moins de variations de température et un confort plus stable.

Plus d'économies d'énergie



Jusqu'à **30 %**
d'économies d'énergie

Par rapport aux systèmes
traditionnels 14,3 SEER2



Économie d'énergie
intelligente de plus
de **8 heures**


Consommation d'énergie réduite
par rapport au mode normal



Meilleur confort sonore



Chauffage et climatisation rapides




Vous pouvez bénéficier d'un confort plus rapidement grâce à notre technologie de pointe d'activation du compresseur.

Contrôle précis du flux d'air



L'unité murale de Midea offre 100 niveaux d'options de volume d'air réglables en continu, afin de réguler le flux d'air dans votre pièce.

Contrôle intelligent et simplifié



Grâce à l'application SmartHome et le Wi-Fi® disponibles, vous pouvez facilement contrôler votre système Midea à distance ou par commande vocale (*optionnel*).

SÉRIES MIDEA35, 28 & 25

Design optimal de l'unité

Mode **ÉCO**

Confort **intelligent**

Entretien **facile**

Plus grande portée du flux d'air
et climatisation **plus rapide**

Fonction **Engrenage**

Installation **flexible**

Capteur **intelligent**

Capteur **d'humidité**

Capteur intelligent

Le vent vous suit, le vent vous évite, vous avez le choix. Lorsque vous sortez pour plus de 30 minutes, le climatiseur diminuera la fréquence de fonctionnement afin d'économiser de l'énergie.



Roue éolienne amovible

La roue éolienne peut être retirée de l'unité pour un nettoyage en profondeur. Il est également facile d'accéder et de nettoyer l'intérieur de l'unité.



Caractéristiques



ÉCO



Turbo



Mode nuit



Minuterie



Me suivre
 («Follow Me»)



Nettoyage
automatique



Chauffage
à 8 °C



DEL



Cuivre TU1



Vitesse du
ventil. 1%-100%



Direction
de l'air



Verrouillage
enfant



Changement
°C et °F



Mode
silencieux



Oscillation
horizontale



Oscillation
verticale



Engrenage



Système de
dispersion A2L



Contact sec



Commande
Wi-Fi



OTA



Interface
24 V
(optionnel)



Commande
filaire
(optionnel)

SÉRIE MIDEA22

Chauffage à 8 °C
Flux d'air à **longue portée**
Mémorisation de la position **des volets**

Commande **intelligente**
Port de contrôle filaire
Wi-Fi intégré

Caractéristiques



ÉCO



Turbo



Mode nuit



Minuterie



Me suivre
(«Follow Me»)



Nettoyage
automatique



Chauffage
à 8 °C



DEL



Cuivre TU1



Vitesse du
ventil. 1%-100%



Direction
de l'air



Verrouillage
enfant



Changement
°C et °F



Mode
silencieux



Oscillation
horizontale



Engrenage



Mémorisation
de la position
des volets



Commande
Wi-Fi



OTA



Interface
24 V
(optionnel)



Commande
filaire
(optionnel)

Série murale haut de gamme – MIDEA35

THERMOMPOMPE EXTRÊME

JUSQU'À
33,3
SEER2

JUSQU'À
22,0
HSPF2

CHAUFFAGE
JUSQU'À
-30 °C

neep

COLD
CLIMATE V6.1
ENERGY STAR

A2L
R-454B



MODÈLE »»			Unité intérieure »		MSESU-H09B-2A	MSESU-H12B-2A	MSESU-H18B-2A
			Unité extérieure »		MO1SS-H09B-2A	MO1SS-H12B-2A	MO1SS-H18B-2A
			Numéro de référence AHRI »		215471386	215471387	215471388
CERTIFICATION ☑							
				●	●	●	
 COLD CLIMATE V6.1				●	●	●	
EFFICACITÉ ☑							
Capacité	Climatisation	BTU/h	9 000 (3 100 - 16 500)	12 000 (3 100 - 16 500)	18 000 (12 600 - 27 900)		
	Chauffage	BTU/h	12 000 (4 100 - 17 200)	12 000 (4 100 - 17 200)	20 000 (9 700 - 29 700)		
TRÉS (SEER2)		BTU/W	33,3	29,4	25,6		
TRÉ (EER2)		BTU/W	17,0	14,2	15,0		
CPSC2 IV (HSPF2 IV)		BTU/W	22,0	14,5	16,2		
CPSC2 V (HSPF2 V)		BTU/W	16,0	10,0	12,9		
Température de fonctionnement	Climatisation	°C	-30 - 50	-30 - 50	-30 - 50		
		°F	-22 - 122	-22 - 122	-22 - 122		
	Chauffage	°C	-30 - 24	-30 - 24	-30 - 24		
		°F	-22 - 75	-22 - 75	-22 - 75		
Chauffage à -15 °C (5 °F)	Capacité nominale	BTU/W	13 500	13 500	22 600		
	COP	W/W	3,60	3,60	4,40		
UNITÉ INTÉRIEURE ☑							
DONNÉES ÉLECTRIQUES ☑							
Alimentation électrique		V, Ph, Hz	208 / 230, 1, 60	208 / 230, 1, 60	208 / 230, 1, 60		
CARACTÉRISTIQUES ☑							
Débit d'air intérieur	Turbo/Haut/Moy./Bas	PCM	559,2 / 423,8 / 211,9 / 153,0	559,2 / 423,8 / 211,9 / 153,0	812,3 / 618,0 / 412,0 / 317,8		
Niveau sonore intérieur	Turbo/Haut/Moy./Bas/Sil.	dB(A)	n/a / 41,5 / 33 / 23 / 19	n/a / 41,5 / 33 / 23 / 19	54,5 / 43,5 / 38,5 / 27 / 16		
DIMENSIONS ET POIDS ☑							
Dimensions	L x P x H	po	37,99 x 9,41 x 12,56	37,99 x 9,41 x 12,56	44,88 x 10,83 x 14,57		
Poids net		lb	28,22	28,22	43,65		
UNITÉ EXTÉRIEURE ☑							
DONNÉES ÉLECTRIQUES ☑							
Ampérage min, admissible		A	16,0	16,0	24,9		
Taille max, des fusibles		A	20	20	25		
CARACTÉRISTIQUES ☑							
Débit d'air extérieur		PCM	1 471	1 471	2 235		
Niveau sonore extérieur	Haut	dB(A)	57,0	57,0	61,5		
Réfrigérant			R-454b	R-454b	R-454b		
Charge de réfrigérant		oz	44,09	44,09	63,49		
Charge de réfrigérant additionnelle		oz/pi	0,16	0,16	0,32		
Préchargé		pi	24,6	24,6	24,6		
Conduit de réfrigérant	Liquide et gaz	po	1/4 et 3/8	1/4 et 3/8	3/8 et 5/8		
	Longueur max.	pi	82,00	82,00	164,00		
	Diff. hauteur max.	pi	49,20	49,20	82,00		
Câblage de connexion			AWG 14-4	AWG 14-4	AWG 14-4		
DIMENSIONS ET POIDS ☑							
Dimensions	L x P x H	po	35,04 x 13,46 x 26,50	35,04 x 13,46 x 26,50	37,24 x 16,14 x 31,89		
Poids net		lb	99,65	99,65	130,29		

Série murale supérieure – MIDEA28

THERMOMPOMPE EXTRÊME

JUSQU'À
27,4
SEER2

JUSQU'À
13,5
HSPF2

CHAUFFAGE
JUSQU'À
-30 °C

ne
ep

COLD
CLIMATE V6.1
ENERGY STAR

A2L
R-454B



MODÈLE >>>	Unité intérieure >>		MSEHU-H09B-2A	MSEHU-H12B-2A	MSEHU-H18B-2A	MSEHU-H24B-2A	MSEHU-H33B-2A
	Unité extérieure >>		MO1HS-H09B-2A	MO1HS-H12B-2A	MO1HS-H18B-2A	MO1HS-H24B-2A	MO1HS-H33B-2A
	Numéro de référence AHRI >>		215471380	215471381	215471382	215471383	215471384
CERTIFICATION >							
							
 COLD CLIMATE V6.1							
EFFICACITÉ >							
Capacité	Climatisation	BTU/h	9 000 (3 800 - 13 500)	12 000 (3 800 - 14 600)	18 000 (8 800 - 19 400)	24 000 (12 600 - 27 900)	33 000 (15 000 - 37 000)
	Chauffage	BTU/h	12 000 (3 800 - 16 000)	12 000 (3 800 - 16 000)	18 000 (11 200 - 19 500)	29 000 (11 800 - 29 700)	36 000 (19 700 - 37 800)
TRÉS (SEER2)		BTU/W	27,4	25,4	21,4	21,0	19,5
TRÉ (EER2)		BTU/W	15,4	13,4	12,5	13,0	12,0
CPSC2 IV (HSPF2 IV)		BTU/W	12,5	10,5	11,0	13,5	10,5
CPSC2 V (HSPF2 V)		BTU/W	9,5	8,0	8,5	9,8	8,6
Température de fonctionnement	Climatisation	°C	-30 - 50	-30 - 50	-30 - 50	-30 - 50	-30 - 50
		°F	-22 - 122	-22 - 122	-22 - 122	-22 - 122	-22 - 122
	Chauffage	°C	-30 - 24	-30 - 24	-30 - 24	-30 - 24	-30 - 24
		°F	-22 - 75	-22 - 75	-22 - 75	-22 - 75	-22 - 75
Chauffage à -15 °C (5 °F)	Capacité nominale	BTU/W	11 500	11 500	18 000	24 200	35 000
	COP	W/W	1,80	1,80	1,92	2,34	1,98
UNITÉ INTÉRIEURE >							
DONNÉES ÉLECTRIQUES >							
Alimentation électrique		V, Ph, Hz	208 / 230, 1, 60	208 / 230, 1, 60	208 / 230, 1, 60	208 / 230, 1, 60	208 / 230, 1, 60
CARACTÉRISTIQUES >							
Débit d'air intérieur	Turbo/Haut/Moy./Bas/Sil.	PCM	441,4 / 323,7 / 229,6 / 176,6 / 147,2	441,4 / 323,7 / 229,6 / 176,6 / 147,2	635,7 / 500,3 / 359,0 / 294,3 / n/a	812,3 / 618,0 / 412,0 / 317,8 / n/a	865,2 / 735,8 / 600,4 / 423,8 / n/a
Niveau sonore intérieur	Turbo/Haut/Moy./Bas/Sil.	dB(A)	n/a / 38 / 33 / 20,5 / 19,5	47 / 36,5 / 32,5 / 22 / 19,5	49,5 / 45,0 / 38,0 / 31,5 / 19,5	54,5 / 43,5 / 38,5 / 27 / 16	57,0 / 53,0 / 46,5 / 35,5 / 29,5
DIMENSIONS ET POIDS >							
Dimensions	L x P x H	po	31,30 x 8,86 x 11,61	31,30 x 8,86 x 11,61	37,99 x 9,41 x 12,56	44,88 x 10,83 x 14,57	44,88 x 10,83 x 14,57
Poids net		lb	23,37	22,93	27,34	43,65	43,21
UNITÉ EXTÉRIEURE >							
DONNÉES ÉLECTRIQUES >							
Ampérage min, admissible		A	15,0	15,0	19,0	24,9	34,0
Taille max, des fusibles		A	15	15	20	25	35
CARACTÉRISTIQUES >							
Débit d'air extérieur		PCM	1 235,3	1 470,6	1 470,6	1 764,7	2 235,3
Niveau sonore extérieur	Haut	dB(A)	56,0	56,0	59,0	61,5	63,5
Réfrigérant			R-454b	R-454b	R-454b	R-454b	R-454b
Charge de réfrigérant		oz	35,27	35,27	55,38	63,49	87,13
Charge de réfrigérant additionnelle		oz/pi	0,16	0,16	0,16	0,32	0,32
Préchargé		pi	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6
Conduit de réfrigérant	Liquide et gaz	po	1/4 et 3/8	1/4 et 3/8	1/4 et 1/2	3/8 et 5/8	3/8 et 3/4
	Longueur max.	pi	82,00	82,00	98,40	164,00	164,00
	Diff. hauteur max.	pi	49,20	49,20	65,60	82,00	82,00
Câblage de connexion			AWG 14-4	AWG 14-4	AWG 14-4	AWG 14-4	AWG 14-4
DIMENSIONS ET POIDS >							
Dimensions	L x P x H	po	31,69 x 12,99 x 21,81	31,69 x 12,99 x 21,81	35,04 x 13,46 x 26,50	37,24 x 16,14 x 31,89	37,24 x 16,14 x 31,89
Poids net		lb	72,75	72,75	99,87	130,29	156,97

Série murale moyen de gamme – MIDEA25

ENERGY STAR®



MODÈLE »»			Unité intérieure »	MSEHU-H09B-2A	MSEHU-H12B-2A	MSEHU-H18B-2A	MSEHU-H24B-2A
			Unité extérieure »	MO1ES-H09B-2A	MO1ES-H12B-2A	MO1ES-H18B-2A	MO1ES-H24B-2A
			Numéro de référence AHRI »	215471375	215471376	215471377	215471378
CERTIFICATION ∨							
				●	●	●	●
				●	●	●	●
EFFICACITÉ ∨							
Capacité	Climatisation	BTU/h		9 000 (2 200 - 13 000)	12 000 (2 900 - 14 500)	18 000 (3 500 - 18 900)	24 000 (5 500 - 29 500)
	Chauffage	BTU/h		10 000 (4 100 - 13 800)	12 000 (4 500 - 15 400)	18 000 (7 700 - 21 000)	25 000 (9 900 - 30 800)
TRÉS (SEER2)		BTU/W		25,8	25,5	23,5	23,0
TRÉ (EER2)		BTU/W		14,9	13,0	12,7	14,0
CPSC2 IV (HSPF2 IV)		BTU/W		12,5	10,6	10,8	11,7
CPSC2 V (HSPF2 V)		BTU/W		9,2	8,0	8,0	8,7
Température de fonctionnement	Climatisation	°C		-25 - 50	-25 - 50	-25 - 50	-25 - 50
		°F		-13 - 122	-13 - 122	-13 - 122	-13 - 122
	Chauffage	°C		-25 - 24	-25 - 24	-25 - 24	-25 - 24
		°F		-13 - 75	-13 - 75	-13 - 75	-13 - 75
Chauffage à -15 °C (5 °F)	Capacité nominale	BTU/W		8 000	8 400	12 800	19 600
	COP	W/W		3,90	3,90	3,50	3,96
UNITÉ INTÉRIEURE ∨							
DONNÉES ÉLECTRIQUES ∨							
Alimentation électrique		V, Ph, Hz		208 / 230, 1, 60	208 / 230, 1, 60	208 / 230, 1, 60	208 / 230, 1, 60
CARACTÉRISTIQUES ∨							
Débit d'air intérieur	Turbo/Haut/Moy./Bas/Sil.	PCM		441,4 / 323,7 / 229,6 / 176,6 / 147,2	441,4 / 323,7 / 229,6 / 176,6 / 147,2	635,7 / 500,3 / 359,0 / 294,3 / n/a	812,3 / 618,0 / 412,0 / 317,8 / n/a
Niveau sonore intérieur	Turbo/Haut/Moy./Bas/Sil.	dB(A)		47,5 / 43 / 31 / 18 / 17	46 / 38 / 33 / 18 / 18	49 / 45 / 39 / 28 / 20	51,5 / 43,5 / 39,5 / 21,5 / 19
DIMENSIONS ET POIDS ∨							
Dimensions	L x P x H	po		31,30 x 8,86 x 11,61	31,30 x 8,86 x 11,61	37,99 x 9,41 x 12,56	44,88 x 10,83 x 14,57
Poids net		lb		23,37	22,93	27,34	43,65
UNITÉ EXTÉRIEURE ∨							
DONNÉES ÉLECTRIQUES ∨							
Ampérage min. admissible		A		12,0	12,0	18,0	24,0
Taille max. des fusibles		A		15	15	20	25
CARACTÉRISTIQUES ∨							
Débit d'air extérieur		PCM		1 235	1 235	1 765	2 235
Niveau sonore extérieur	Haut	dB(A)		52,5	56,0	58,0	58,0
Réfrigérant				R-454b	R-454b	R-454b	R-454b
Charge de réfrigérant		oz		32,45	32,45	47,97	70,55
Charge de réfrigérant additionnelle		oz/pi		0,16	0,16	0,16	0,32
Préchargé		pi		24,6	24,6	24,6	24,6
Conduit de réfrigérant	Liquide et gaz	po		1/4 et 3/8	1/4 et 3/8	1/4 et 1/2	3/8 et 5/8
	Longueur max.	pi		82,00	82,00	98,40	164,00
	Diff. hauteur max.	pi		49,20	49,20	65,60	82,00
Câblage de connexion				AWG 14-4	AWG 14-4	AWG 14-4	AWG 14-4
DIMENSIONS ET POIDS ∨							
Dimensions	L x P x H	po		30,12 x 11,93 x 21,85	30,12 x 11,93 x 21,85	35,04 x 13,46 x 26,50	37,24 x 16,14 x 31,89
Poids net		lb		62,17	62,17	92,59	122,13

Série murale entrée de gamme – MIDEA22



Certains modèles



MODÈLE »»	Unité intérieure »		MSGNS-H09B-1A	MSGNS-H12B-1A	MSGNS-H09B-2A	MSGNS-H12B-2A	MSGNS-H18B-2A
	Unité extérieure »		MO1BS-H09B-1A	MO1BS-H12B-1A	MO1BS-H09B-2A	MO1BS-H12B-2A	MO1BS-H18B-2A
	Numéro de référence AHRI »		215471365	215471366	215471367	215471368	215471369
CERTIFICATION ☞							
			●	●	●	●	●
			●		●		
EFFICACITÉ ☞							
Capacité	Climatisation	BTU/h	9 000 (2 900 - 10 500)	12 000 (3 800 - 12 600)	9 000 (2 900 - 10 500)	12 000 (2 700 - 13 800)	18 000 (2 600 - 18 600)
	Chauffage	BTU/h	10 000 (2 400 - 11 200)	12 000 (2 730 - 12 500)	10 000 (2 400 - 11 200)	12 000 (4 200 - 14 100)	18 800 (6 100 - 19 200)
TRÉS (SEER2)		BTU/W	21,5	21,3	21,6	21,3	20,2
TRÉ (EER2)		BTU/W	12,5	10,0	12,6	10,8	11,5
CPSC2 IV (HSPF2 IV)		BTU/W	9,1	8,7	9,4	9,2	9,1
CPSC2 V (HSPF2 V)		BTU/W	7,0	6,7	7,2	7,0	7,0
Température de fonctionnement	Climatisation	°C	-15 - 50	-15 - 50	-15 - 50	-15 - 50	-15 - 50
		°F	5 - 122	5 - 122	5 - 122	5 - 122	5 - 122
	Chauffage	°C	-15 - 24	-15 - 24	-15 - 24	-15 - 24	-15 - 24
		°F	5 - 75	5 - 75	5 - 75	5 - 75	5 - 75
Chauffage à -15 °C (5 °F)	Capacité nominale	BTU/W	7 000	7 000	7 000	8 000	11 500
	COP	W/W	1,95	1,85	2,00	1,80	2,00
UNITÉ INTÉRIEURE ☞							
DONNÉES ÉLECTRIQUES ☞							
Alimentation électrique		V, Ph, Hz	115, 1, 60	115, 1, 60	208 / 230, 1, 60	208 / 230, 1, 60	208 / 230, 1, 60
Ampérage min. admissible		A	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Taille max. des fusibles		A	15	15	15	15	15
CARACTÉRISTIQUES ☞							
Débit d'air intérieur	Turbo/Haut/Moy./Bas/Sil.	PCM	312,0 / 235,4 / 170,7 / 135,4 / 105,9	353,2 / 294,3 / 235,4 / 176,6 / 129,5	306,1 / 247,2 / 176,6 / 141,3 / n/a	347,3 / 294,3 / 194,2 / 153,0 / n/a	470,9 / 400,2 / 329,6 / 270,8 / n/a
Niveau sonore intérieur	Turbo/Haut/Moy./Bas/Sil.	dB(A)	43,5 / 37 / 33 / 23 / 18,5	45 / 41 / 37 / 27,5 / 18,5	43 / 38,5 / 33 / 24 / 19,5	46 / 41 / 35 / 24 / 18,5	49 / 45 / 38 / 23 / 19
DIMENSIONS ET POIDS ☞							
Dimensions	L x P x H	po	28,58 x 8,27 x 11,46	32,87 x 8,19 x 11,61	28,58 x 8,27 x 11,46	32,87 x 8,19 x 11,61	38,15 x 9,49 x 12,60
Poids net		lb	18,30	19,40	18,08	18,96	25,35
UNITÉ EXTÉRIEURE ☞							
DONNÉES ÉLECTRIQUES ☞							
Ampérage min. admissible		A	18,0	19,0	12,0	13,0	15,0
Taille max. des fusibles		A	20	20	15	15	20
CARACTÉRISTIQUES ☞							
Débit d'air extérieur		PCM	1 294,1	1 235,3	1 294,1	1 235,3	1 235,3
Niveau sonore extérieur	Haut	dB(A)	53,0	52,5	53,5	53,0	58,0
Réfrigérant			R-454b	R-454b	R-454b	R-454b	R-454b
Charge de réfrigérant		oz	21,52	24,34	21,52	24,69	40,57
Charge de réfrigérant additionnelle		oz/pi	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Préchargé		pi	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6
Conduit de réfrigérant	Liquide et gaz	po	1/4 et 3/8	1/4 et 3/8	1/4 et 3/8	1/4 et 3/8	1/4 et 1/2
	Longueur max.	pi	82,00	82,00	82,00	82,00	98,40
	Diff. hauteur max.	pi	49,20	49,20	49,20	49,20	65,60
Câblage de connexion			AWG 14-4	AWG 14-4	AWG 14-4	AWG 14-4	AWG 14-4
DIMENSIONS ET POIDS ☞							
Dimensions	L x P x H	po	30,12 x 11,93 x 21,85	30,12 x 11,93 x 21,85	30,12 x 11,93 x 21,85	30,12 x 11,93 x 21,85	31,69 x 12,99 x 21,81
Poids net		lb	56,66	61,29	54,23	59,08	72,31

Guide des icônes



ÉCO

Le nouveau climatiseur à économie d'énergie de Midea applique le mode ÉCO innovant. Lorsqu'il est activé, le climatiseur fonctionne en mode économie pendant 8 heures, ce qui permet de réduire la consommation d'énergie de 60 % par rapport au mode normal.



Mode nuit

Ce mode permet au climatiseur d'augmenter le refroidissement ou de diminuer le chauffage de 1 °C par heure pendant les 2 premières heures, de rester stable pendant les 5 heures suivantes, puis de s'éteindre. Cette fonction permet de réaliser des économies d'énergie et d'assurer le confort durant la nuit.



Me suivre (« Follow Me »)

Le capteur de température intégré à la télécommande détecte la température ambiante. L'unité peut donc ajuster la température de la pièce avec plus de précision pour vous offrir un confort optimal.



Turbo

Cette fonction permet d'augmenter la puissance de refroidissement et de chauffage pendant un certain temps afin de refroidir ou de réchauffer rapidement la pièce.



Mode silencieux

Le ventilateur intérieur fonctionnera à la vitesse de grande brise alors que le niveau sonore intérieur peut être extrêmement bas lorsque l'unité passe en mode silencieux.



Vitesses du ventilateur intérieur de 1 % à 100 %

Les vitesses du ventilateur intérieur de 1 % à 100 % permettent un contrôle plus précis et un flux d'air plus confortable.



Fonction anti-froid

La vitesse du ventilateur intérieur est réglée automatiquement entre le niveau le plus bas au plus élevé selon la température de l'unité intérieure lorsqu'elle commence à chauffer la pièce. Cette fonction permet de ne pas envoyer un flux d'air trop froid sur les utilisateurs afin de ne pas les incommoder.



Chauffage à 8 °C

En mode chauffage, la température minimale de consigne du climatiseur est 8 °C, ce qui permet de maintenir la température de la pièce et d'éviter que la maison ne gèle en cas d'inoccupation prolongée par temps très froid.



Commande filaire

Contrairement à la télécommande, la commande filaire peut être fixée au mur pour éviter de l'égarer. Elle est principalement utilisée dans les applications commerciales et permet de contrôler le climatiseur plus efficacement.



Commande Wi-Fi

Grâce à la commande Wi-Fi, vous pouvez facilement éteindre et rallumer votre climatisation à distance en utilisant un appareil intelligent.



Minuterie

Régler l'unité pour qu'elle démarre et s'arrête automatiquement durant une période de 24 heures.



Mémorisation de la position des volets


Les volets horizontaux se mettent automatiquement dans la même position que celle réglée lorsque l'unité a été mise en marche pour la dernière fois.



Affichage numérique

Si vous souhaitez allumer ou éteindre l'affichage DEL de l'unité intérieure, appuyez simplement sur le bouton DEL de votre télécommande.

Télécommande



1 ALIMENTATION

Permet d'allumer ou d'éteindre l'unité

2 TEMP

Réglage de la température

3 SET

Naviguer à travers les fonctionnalités :
Fraîcheur/Nuit/Me suivre
(«Follow Me»)/Mode AP

4 VITESSE DU VENTILATEUR

Sélection de vitesse du ventilateur :
AUTO/20%/40%/60%/80%/100%

5 SWING

Démarre et arrête le mouvement horizontal
du volet

6 MODE

Fait défiler les modes de fonctionnement :
AUTO/CLIMATISATION/SEC/CHAUFFAGE/
VENTILATEUR

7 ŒIL INTELLIGENT ÉCO

Permet de détecter les activités des
personnes dans la pièce afin d'économiser
de l'énergie (*excepté le modèle MIDEA22*)

8 OK

Confirme les fonctions sélectionnées

9 MINUTERIE

Règle la minuterie pour allumer ou éteindre
l'appareil

10 ECO/GEAR

Défile les modes d'efficacité énergétique :
ÉCO/GEAR (75%)/GEAR (50%)

11 HUMIDITY

Règle l'humidité

12 LED

Permet d'activer et de désactiver l'affichage
DEL et le timbre sonore du climatiseur

13 BOOST

Atteint la température pré-réglée le plus
rapidement possible

L'un des meilleurs programmes de garantie de l'industrie

Nous garantissons des unités avec une longue durée de vie grâce à des matériaux de première qualité. Comme nos thermopompes sont conçues pour durer, cela nous permet d'offrir l'un des meilleurs programmes de garantie de l'industrie.

De plus, **Midea** se concentre sur l'optimisation de ses opérations et sur la conception de ses produits afin de minimiser les effets nocifs sur l'environnement grâce à un investissement important en R&D.

GARANTIE SECTEUR RÉSIDENTIEL



GARANTIE SECTEUR COMMERCIAL



Faites comme chez vous

mideathermopompes.ca

Distributeur exclusif au Québec



VOTRE DÉTAILLANT

